


## CL 50 Ultra - 1 snelheid



ALS OPTIE  
+ dan  
**50**  
SCHIJVEN

Mogelijkheid  
voor 10 soorten  
macedoine en  
5 frieten

**D**

Aantal maaltijden per  
zitting

50 tot 400

Theoretische  
verwerkingscapaciteit\*

Tot 500 kg/uur

**A**

## COMMERCIELE BESCHRIJVING

Groentesnijder CL 50 Ultra 1 snelheid geschikt voor snipperen, raspen en het snijden van gegolfde plakjes, julienne, macedoine en frieten van alle soorten groenten en fruit, evenals voor het raspen van kaas.

**B**

## TECHNISCHE BESCHRIJVING

Groentesnijder CL50 Ultra 1 snelheid - Eenfasig 230V/50/1 of drie-fasig 400V/50/3. Vermogen 550 W. Snelheid 375 tpm. Magnetische beveiliging, motorrem en hendel waarmee de machine automatisch opnieuw wordt gestart. Metalen groentesnijder met uitvoer aan de zijkant en voorzien van 2 toevoergoten: 1 grote toevoergoot met een oppervlakte van 139 cm<sup>2</sup> en een inhoud van 2,2 liter en 1 ronde toevoergoot Ø 58 mm en/of Ø 39 mm. Roestvrijstalen motorblok speciaal berekend voor het verwerken van grote hoeveelheden. D-Clean Kit. 50 tot 400 maaltijden per dienst. Snijerschijven niet inbegrepen. Groot gamma van 50 Mineral+-schijven beschikbaar als optie: eenvoudige reiniging, vaatwasserbestendig.

Selecteer de opties in rubriek **F** aan ommezijde.

**C**

## TECHNISCHE KENMERKEN

|                            |                                                                           |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nuttig vermogen            | 550 Watt                                                                  |                   |
| Elektrische gegevens       | Eenfasig - Stekker meegeleverd<br>of Driefasig - Stekker niet meegeleverd |                   |
| Snelheden                  | 375 tpm                                                                   |                   |
| Afmetingen (BxDxH)         | 380 x 305 x 610 mm                                                        |                   |
| Mate van recycleerbaarheid | 95%                                                                       |                   |
| Nettogewicht               | 20.2 kg                                                                   |                   |
| Voeding                    | Stroomsterkte                                                             | Artikelreferentie |
| 230V/50/1                  | 5.7                                                                       | 24465             |
| 400V/50/3                  | 1.7                                                                       | 24473             |

## NORMEN



EN 12100-1 en 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006,  
EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

**E**

## PRODUCTKENMERKEN

## MOTORBLOK

- Asynchrone industriële motor voor intensief gebruik.
- Vermogen 550 Watt.
- Roestvrijstalen motorblok. Roestvrijstalen aandrijfas.
- Tiptoetsen Aan-Uit.
- Magnetische beveiliging en motorrem.
- Snelheid 375 tpm.

## GROENTESNIJDERFUNCTIE

- Groentesnijder voorzien van 2 toevoergoten:
  - 1 halfronde toevoergoot voor het snijden van omvangrijke groenten, zoals kool, knolselderij etc.
  - 1 ronde toevoergoot voor lange en broze groenten. De doorsnede van de goot kan worden gereduceerd met de Exactitube aan-duwer voor het snijden van kleine ingrediënten.
- Metalen deksel en kuip zijn demonteerbaar.
- Omkeerbare uitworpschijf voor het verwerken van broze producten.
- Uitvoer aan de zijkant voor plaatsbesparing en werkcomfort, en om plaats te bieden aan GN bakken van 150 mm hoog.
- Hendel door middel waarvan de machine automatisch opnieuw start.
- De verticale druk van de stoter op de groenten zorgt voor gelijkmatige snijresultaten.
- Grote collectie van 50 Mineral+ roestvrijstalen snijerschijven als optie: eenvoudige reiniging, vaatwasserbestendig.
- Snijerschijven niet inbegrepen
- De roestvrijstalen mesbladen van de snijerschijven, de roosters van de julienneschijven en de rasplaten zijn demonteerbaar.
- D-Clean Kit voor een gemakkelijke reiniging van snijroosters.

## PUREEPERSFUNCTIE

- Optioneel: mogelijkheid om 10 kg puree te maken in 2 minuten.

\*afhankelijk van het gebruikte type toevoergoot, de gekozen snijbewerking en de organisatie van het werkstation.

## CL 50 Ultra - 1 snelheid

F

## OPTIONELE TOEBEHOREN

- EasyClean Xpress 8x8mm - Ref. 49305
- EasyClean Xpress 10x10mm - Ref. 49309
- EasyClean Xpress 12x12mm - Ref. 49313
- EasyClean Xpress 14x14mm - Ref. 49314
- Schijvenhouder voor aan de wand voor 8 snijschijven Ref. 107812
- Pureepers-accessoire 3mm - Ref. 28207
- Pureepers-accessoire 6mm - Ref. 28209
- EasyStacker - Ref. 49332
- EasyLoader - Ref. 49323
- 6x6 mm opzetstuk voor friet - Ref. 49324
- 8x8 mm opzetstuk voor friet - Ref. 49325
- 8x16 mm opzetstuk voor friet - Ref. 49326
- 10x10 mm opzetstuk voor friet - Ref. 49327
- 10x16 mm opzetstuk voor friet - Ref. 49328

## AANBEVOLEN SNIJSCHIJVEN-SETS

**Uitrusting 6 schijven restaurant/traiteur**  
Ref 1929

Snijschijven 1 mm, 3 mm ; raspschijf 2 mm ; staafjes 4x4 mm ; macedoine uitrusting : snijschijf 10 mm + rooster 10x10 mm + 1 wandschijvenhouder.

**Uitrusting 8 schijven grootkeuken**  
Ref 1927

Snijschijven 2 mm, 5 mm ; raspschijven 2 mm, 3 mm ; macedoine uitrusting : snijschijf 10 mm + rooster 10x10 mm ; snijschijf 20 mm + rooster 20x20 mm + 1 wandschijvenhouder.



## PLAKJES

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 0.6 mm                    | 28166W |
| 0.8 mm                    | 28069W |
| 1 mm                      | 28062W |
| 2 mm                      | 28063W |
| 3 mm                      | 28064W |
| 4 mm                      | 28004W |
| 5 mm                      | 28065W |
| 6 mm                      | 28196W |
| 8 mm                      | 28066W |
| 10 mm                     | 28067W |
| 14 mm                     | 28068W |
| Gekookte aardappelen 4 mm | 27244W |
| Gekookte aardappelen 6 mm | 27245W |



## BLOKJES

|      |        |
|------|--------|
| 2 mm | 27068W |
| 3 mm | 27069W |
| 5 mm | 27070W |




## RASPEN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 1.5 mm            | 28056W |
| 2 mm              | 28057W |
| 3 mm              | 28058W |
| 4 mm              | 28073W |
| 5 mm              | 28059W |
| 7 mm              | 28016W |
| 9 mm              | 28060W |
| Parmesan          | 28061W |
| Aardappel         | 27164W |
| Rauwe aardappelen | 27219W |
| Radijs 1 mm       | 28055W |



## STAAFJES / JULIENNE

|            |        |
|------------|--------|
| 1x8 mm     | 28172W |
| 1x26 mm    | 28153W |
| 2x4 mm     | 28072W |
| 2x6 mm     | 27066W |
| 2x8 mm     | 27067W |
| 2x10 mm    | 28173W |
| 2x2 mm     | 28051W |
| 2.5x2.5 mm | 28195W |
| 3x3 mm     | 28101W |
| 4x4 mm     | 28052W |
| 6x6 mm     | 28053W |
| 8x8 mm     | 28054W |



## MACEDOINE-UITRUSTINGEN

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 5x5x5 mm           | 28110W |
| 8x8x8 mm           | 28111W |
| 10x10x10 mm        | 28112W |
| 12x12x12 mm        | 28197W |
| 14x14x5 mm         | 28181W |
| 14x14x10 mm        | 28179W |
| 14x14x14 mm        | 28113W |
| 20x20x20 mm        | 28114W |
| 25x25x25 mm        | 28115W |
| 50x70x25 mm salade | 28180W |



## FRIETENUITRUSTINGEN

|                  |        |
|------------------|--------|
| 6x6 mm opzetstuk | 49324  |
| 8x8 mm           | 28134W |
| 8x16 mm          | 28159W |
| 10x10 mm         | 28135W |
| 10x16 mm         | 28158W |

G

## RSESERVENING

Elektrische voeding: eenfasig 230 V - snoer en stekker meegeleverd; driefasig 400 V - stekker niet meegeleverd.

