

CL 60 2 toevoergoten



Mogelijkheid
voor 10 soorten
macedoine en
5 frieten

ALS OPTIE
+ dan
50
SCHIJVEN

**A** COMMERCIËLE BESCHRIJVING

Groentesnijder CL 60 met 2 toevoergoten voor snipperen, raspen en het snijden van gegolfde plakjes, julienne, macedoine en frieten van alle soorten groenten en fruit, evenals het raspen van kaas.

B TECHNISCHE BESCHRIJVING

CL 60 met 2 toevoergoten – Driefasig 400V/50/3 of Eenfasig V.V. 230V/50/1. Vermogen - 1500 watt. 2 snelheden 375 tpm en 750 tpm of variabele snelheid 100 tot 1000 tpm. Magnetisch veiligheidssysteem met motorrem. Deze metalen groentesnijder heeft een uitvoeropening aan de zijkant en is uitgerust met 2 roestvrijstalen toevoergoten: 1 automatische goot met toevoerplateau en 1 XL ronde goot met hefboom, oppervlakte 238 cm²; volume 4,2 liter en een ingebouwde buis van Ø 58 mm en/of Ø 39 mm; Volledig roestvrijstalen groentesnijder met een ingebouwde uitwerpleider en verstelbare poot, 2 wielen en een handgreep.. D-Clean Kit. Geschikt voor maximaal 3000 maaltijden per dienst. Zonder schijven geleverd. Groot gamma van 50 Mineral+-schijven beschikbaar als optie: eenvoudige reiniging, vaatwasserbestendig. Selecteer de opties in rubriek **F** aan ommezijde

C TECHNISCHE KENMERKEN

Nuttig vermogen	1 500 Watt	
Elektrische gegevens	Driefasig - Stekker niet meegeleverd of Eenfasig - Stekker meegeleverd	
Snelheden	375 en 750 tpm driefasig of 100 tot 1000 tpm eenfasig	
Afmetingen (BxDxH)	465 x 780 x 1415 mm	
Mate van recycleerbaarheid	95%	
Brutogewicht	93 kg	
Voeding	Stroomsterkte	Artikelreferentie
400V/50/3	3,4	2325FA
230V/50/1	5,8	2329FA

NORMEN

2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, 2023/2006/CE, 10/2011/UE, EN ISO 12100, EN 60204-1, EN 60529-IP34, EN 1678

*afhankelijk van het gebruikte type toevoergoot, de gekozen snijbewerking en de organisatie van het werkstation.

D
Aantal maaltijden per zitting

300 tot 3000

Theoretische verwerkingscapaciteit*

Tot 1800 kg/uur

E PRODUCTKENMERKEN**MOTORBLOK**

- Asynchrone industriële motor voor intensief gebruik.
- Vermogen 1500 Watt.
- Roestvrijstalen motorblok. Roestvrijstalen aandrijfjas.
- Magnetische beveiliging en motorrem.
- 2 snelheden 375 en 750 tpm of variabele snelheid 100 tot 1000 tpm.

GROENTESNIJDERFUNCTIE

- Groentesnijder met 2 roestvrijstalen toevoergoten voor het verwerken van zeer grote hoeveelheden:
 - Automatische goot met toevoerplateau die de in- en uitvoer van grote hoeveelheden groenten combineert met uitstekende snijresultaten. Perfect voor het snijden van tomaten, raspen van wortels en het tot blokjes of frieten verwerken van aardappelen.
 - XL ronde goot met hefboom die plaats biedt aan een hele kool of ca. 15 tomaten en een ingebouwde ronde buis voor het gelijkmatig snijden van lange en tere groenten. Exactitube aandruwer: reduceert de doorsnede van de toevoergoot voor het snijden van kleine ingrediënten. De hendel is in 3 standen in hoogte verstelbaar voor optimale werkergeronomie. Via de hefboom wordt de machine automatisch opnieuw gestart.
- De CL 60 is voorzien van 2 wieltjes en een handgreep om hem heel gemakkelijk te kunnen verplaatsen.
- Verwijderbaar deksel.
- Omkeerbare uitwerpschijf voor het verwerken van tere groenten.
- Uitvoeropening aan de zijkant voor groter gebruiksgemak.
- Ingebouwde uitwerpleider: geleidt de groenten wanneer deze de snijruimte verlaten. Ontworpen om de ingrediënten optimaal te verdelen in de GN-container.
- Grote collectie van 50 Mineral+ roestvrijstalen snijschijven als optie: eenvoudige reiniging, vaatwasserbestendig.
- Zonder schijven geleverd.
- De roestvrijstalen snijbladen op de snijschijven, de roosters op de julieneschijven en de raspen zijn demonteerbaar.
- D-Clean Kit voor een gemakkelijke reiniging van snijroosters.
- Borstel voor een gemakkelijke reiniging van de motoras.

PUREEPERSFUNCTIE

- Optioneel: Pureepers onderdeel.

CL 60 2 toevoergoten

F

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Roestvrijstalen Invoergoot met 4 buizen: speciaal voor lange groenten. Ø 50 mm x 2 - Ø 70 mm x 2. - Ref. 49682
- Toevoergoot met rechte en schuine buis: voor het verwerken van lange groenten en om schuin te snijden. - Ref. 28157.
- Ergonomische verplaatsbare wagen: Zonder bakken geleverd. Bestemd voor 3 gastronormbakken 1x1 - Ref. 49066
- EasyClean Xpress 8x8mm - Ref. 49305
- EasyClean Xpress 10x10mm - Ref. 49309
- EasyClean Xpress 12x12mm - Ref. 49313
- EasyClean Xpress 14x14mm - Ref. 49314
- Pureepers onderdeel 3 mm - Ref. 28208
- Pureepers onderdeel 6 mm - Ref. 28210

AANBEVOLEN SNIJSCHIJVEN-SETS

Uitrusting
6 schijven
Restauratie Traiteurs
Ref 1929W

Snijschijven 1 mm, 3 mm ; raspschijf 2 mm ; staafjes 4x4 mm ; macedoine uitrusting : snijschijf 10 mm + rooster 10x10 mm + 1 wandschijvenhouder.

Uitrusting
8 schijven
grootkeuken
Ref 1927W

Snijschijven 2 mm, 5 mm ; raspschijven 2 mm, 3 mm ; macedoine uitrusting : snijschijf 10 mm + rooster 10x10 mm ; snijschijf 20 mm + rooster 20x20 mm + 1 wandschijvenhouder.



PLAKJES

Almonds 0.6 mm	28166W
0.8 mm	28069W
1 mm	28062W
2 mm	28063W
3 mm	28064W
4 mm	28004W
5 mm	28065W
6 mm	28196W
8 mm	28066W
10 mm	28067W
14 mm	28068W
Gekookte aardappelen 4 mm	27244W
Gekookte aardappelen 6 mm	27245W



BLOKJES

2 mm	27068W
3 mm	27069W
5 mm	27070W




RASPEN

1.5 mm	28056W
2 mm	28057W
3 mm	28058W
4 mm	28073W
5 mm	28059W
7 mm	28016W
9 mm	28060W
Parmesan	28061W
Aardappel	27164W
Rauwe aardappelen	27219W
Radijs 1 mm	28055W



STAAFJES / JULIENNE

1x8 mm	28172W
1x26 mm	28153W
2x4 mm	28072W
2x6 mm	27066W
2x8 mm	27067W
2x10 mm	28173W
2x2 mm	28051W
2.5x2.5 mm	28195W
3x3 mm	28101W
4x4 mm	28052W
6x6 mm	28053W
8x8 mm	28054W



MACEDOINE-UITRUSTINGEN

5x5x5 mm	28110W
8x8x8 mm	28111W
10x10x10 mm	28112W
12x12x12 mm	28197W
14x14x5 mm	28181W
14x14x10 mm	28179W
14x14x14 mm	28113W
20x20x20 mm	28114W
25x25x25 mm	28115W
50x70x25 mm salade	28180W



FRIETENUITRUSTINGEN

6x6 mm*	29230W
8x8 mm	28134W
8x16 mm	28159W
10x10 mm	28135W
10x16 mm	28158W

* - Compatibel met de automatische toevoerkop
- Niet compatibel met de doordrukkop

G

RSESERVENING

Eenfasig - bij het model met variabele snelheid wordt aanbevolen een type A of type B aardlekschakelaar te gebruiken.
Driefasig - geen stekker meegeleverd

