

J 80 Buffet



A COMMERCIËLE BESCHRIJVING

J 80 Buffet sapcentrifuge voor het maken van ultraverse sappen van alle soorten groente en fruit, in slechts enkele seconden en in grote hoeveelheden. Schuin voetstuk voor optimale sapafvoer en grote druppelvanger voor gebruik bij zelfbediening. De voedingsmiddelen worden niet verwarmd. Behoudt de vitaminen.

B TECHNISCHE BESCHRIJVING

J 80 Buffet sapcentrifuge- Eenfasig 230V/50/1. Vermogen: 700 W. Constante snelheid: 3000 tpm. Magnetische beveiliging en motorrem. Roestvrijstalen motorblok en kuip. Voorzien van een grote gepatenteerde automatische invoergoot van 79 mm. Centrifugeerzeef, raspschijf en filter zijn van roestvrij staal. Verwerkingssnelheid: 120 liter/uur of een glas ultraverse sap in 7 seconden. Geleverd met een grote afvalbak van 6,5 liter, een grote druppelvanger en twee schenktuiten met antispatsysteem (lange tuit: voor glazen; korte tuit: voor karaffen).

NORMEN

EN 12100-1 en 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006, EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

D

Praktische verwerkingscapaciteit

120 liter/uur

Vers sap in slechts 7 seconden

E

PRODUCTKENMERKEN

MOTORBLOCK

- Asynchrone industriële motor voor intensief gebruik.
- Zeer krachtige en geruisloze industriële motor, waardoor de machine ten overstaan van de consument kan worden gebruikt.
- Vermogen 700 Watt.
- Roestvrijstalen motorblok en kuip.
- Magnetische beveiliging en motorrem.
- Constante snelheid 3000 tpm.

SAPCENTRIFUGEFUNCTIE

- Metalen sapcentrifuge voorzien van een gepatenteerde automatische invoergoot van 79 mm ofwel het formaat van een hele appel, voor de continu invoer van producten.
- Centrifugeerzeef, raspschijf en filter zijn van roestvrij staal voor reinigings- en onderhoudsgemak.
- Schenktuit met antispatsysteem
- Nuttige hoogte onder de schenktuit:
Lange tuit: 172 mm, perfect voor een glas.
Korte tuit: 214 mm, perfect voor een karaf.
- Voorzien van een grote pulp collector om achter elkaar tot 120 l sap te kunnen maken.

C

TECHNISCHE KENMERKEN

Vermogen	700 Watt
Elektrische Daten	Einphasig – Stecker mitgeliefert
Constante snelheid	3000 tpm
Afmetingen (BxDxH)	262 x 566 x 595 mm
Brutogewicht	13 kg
Voeding	230V/50/1
Artikelreferentie	56200B

